

PRODUKTDATENBLATT

INDULIGHTING LED-Röhre IG-106 Baseline



Technische Daten

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC), 50-60 Hz
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden
- Schaltzyklen: > 200.000
- Farbkonsistenz: SDCM 3
- Temperaturbereich: von -25 bis +55 °C
- Schutzart: IP20
- 3 Jahre Herstellergarantie

Die VDE geprüften und zertifizierten LED-Röhren Serie **IG-106 Baseline** sind das Ergebnis langjähriger Produktverbesserung. Die LED-Röhren der Serie IG-106 Baseline besitzen eine hohe Farbwiedergabe (CRI: Ra > 80) und eine sehr gute Effizienz. Sie überzeugen durch eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine nachweisbare Einsparung von Energie- und Wartungskosten. Sie eignen sich auch als „Retrofit-Lösung“. Durch Einsatz des mitgelieferten Startersatzes ist kein Ausbau des Vorschaltgerätes notwendig, wird aber von uns durch Fachkräfte empfohlen. Die verbauten Elektrokomponenten, sowie alle Bauteile der LED-Röhre IG-106 Baseline sind auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt (mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden). **Die Reklamationsquote dieser Röhren liegt unter 0,02 %.**

Qualitätsmerkmale

- Einsetzbar als Ersatz für Leuchtstofflampen T8 mit Sockel G 13
- 180 Grad drehbarer Endkappen / Sockel
- Hochwertiges Aluminium-Board für optimale Wärmeableitung
- Schlagzähes und splitterfreies Polycarbonat-Cover
- Bewährte Qualität mit VDE- und TÜV-Zertifikat
- Energieeffizienzklasse: A+

Sicherheitshinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht dimmbar
- Keine Akzentbeleuchtung

Vorteile der LED-Beleuchtung

- Energiesparende, hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Quecksilberfrei
- Kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- Temperaturunabhängiges konstantes Licht

Einsatzbereiche

- Produktionseinrichtungen
- Lager- und Logistikhallen
- Garagen und Parkhäuser
- Verkaufsräume
- Kühlhäuser
- Lebensmittelindustrie
- u.v.m

Artikelnummer	Länge	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Cover
106.163	600 mm	10 W	800 lm	Warmweiß 830	3000 K	matt
106.164	600 mm	10 W	850 lm	Neutralweiß 840	4000 K	matt
106.166	600 mm	10 W	900 lm	Kaltweiß 860	6000 K	matt
106.124	1200 mm	20 W	1900 lm	Neutralweiß 845	4500 K	matt
106.126	1200 mm	20 W	1980 lm	Kaltweiß 860	6000 K	matt
106.154	1500 mm	22 W	2080 lm	Neutralweiß 845	4500 K	matt
106.156	1500 mm	22 W	2180 lm	Kaltweiß 860	6000 K	matt
106.157	1500 mm	25 W	2360 lm	Neutralweiß 845	4500 K	matt
106.158	1500 mm	25 W	2475 lm	Kaltweiß 860	6000 K	matt

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

